

PEGUI PINTURA TRÁFICO LATEX

Pintura emulsionada acrílica, reducible con agua, que posee excelentes características de secamiento y resistencia a condiciones ambientales presentes en carreteras, calles y zonas de estacionamiento.

Características:

Duradera y resistente a los rasguños. Excelente adhesión. Resistente a condiciones climáticas. Rápido repintado y secado. Excelente cubrimiento. Excelentes propiedades de nivelado. Fácil aplicación y limpieza. Poco olor. Fácil de aplicar con brocha, rodillo y máquina pintar rayas. Formulada sin plomo o mercurio. Disponible en varios colores.



DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de vehículo: Emulsión Acrílica
- Acabado: Mate
- Tipo de pigmento: Dióxido de Titanio y Pigmentos Inorgánicos de alta resistencia
- Sólidos en peso: $55 \pm 3 \%$
- Sólidos en volumen: $40\% \pm 3 \%$
- Cobertura teórica: 30 a 40 metros lineales en superficies lisas en franjas de 10 cm de ancho.
- Rendimiento práctico: 8,0 a 9,0 m²/L Superficies lisas
- Tiempo de secado: Al tacto 10 – 15 minutos
- Viscosidad: 95 ± 5 KU
- Temperatura de la superficie en aplicación – Mín. 50°F – Máx. 95°F
- Diluir con Agua limpia en no más de un 10%
- Temperatura de almacenamiento – Mín. 40° F – Máx. 90° F

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

Concreto nuevo, debe dejar envejecer el concreto un mínimo de 28 días. Luego aplicar de 1-2 manos de pintura. La superficie debe estar limpia y seca y libre de pintura suelta o descascarada. En caso de ser utilizada en pisos de madera, se debe de lijar hasta obtener un acabado liso. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. No deberá existir humedad en la superficie.

Mezcle perfectamente la pintura y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.

Temperatura ambiente debe ser mayor a 10°C y menor a 36°C. Los rayos del sol nunca deberán incidir de forma directa en la superficie al momento de aplicar la pintura. Humedad relativa debe ser menor a 85 %. No aplique en exteriores si hay pronóstico de lluvia en las siguientes 72 horas.

Aplicar en la superficie deseada, 2 manos de pintura con un espesor seco total: 6 a 8 milésimas. Si va a utilizar la pintura con maquinas pinta rayas, la pintura debe ser reducida con un máximo de un 10% de agua limpia.

ASISTENCIA TÉCNICA

Contacte a Peña Guillen S.A para solicitar asesoría técnica más detallada del producto.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD

- Mantenga alejado del calor y las llamas. Use solamente con ventilación adecuada.
- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel.
- Porte guantes y protección para los ojos. Cierre el recipiente tras cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con grandes cantidades de agua durante por lo menos 15 minutos y llame a un médico; en el caso de la piel, lávela a fondo con agua y jabón. En caso de ingestión - NO induzca el vómito, obtenga ayuda médica inmediatamente.

EN CASO DE: FUEGO: Use espuma, CO₂, polvos químicos secos, o neblina de agua.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS