FICHA TÉCNICA

PEGUI
PEÑA GUILLÉN, S. A.

T. 809.563.9222
Autopista Duarte Km. 11 1/2,
Santo Domingo, República Dominicana
www.penaguillen.com

PINTURA ACRÍLICA 100% SIN OLOR

Smart Coat Acrílica 100% sin Olor es un sistema de pintura de agua formulada al 100% con resinas acrílicas de alta calidad, esta pintura ofrece un acabado mate, semibrillante o satinado que combina estética, durabilidad y protección. Su tecnología antimicrobiana actúa al contacto para eliminar eficazmente bacterias, algas y hongos, convirtiéndola en la opción ideal para espacios que requieren altos estándares de higiene, como hospitales, clínicas y hogares.

No aplique cuando las temperaturas del aire y la superficie están por debajo de 50° F (10° C).

Esta formulada para prevenir el crecimiento de moho y algas. Por otra parte, es una pintura que puede usarse en múltiples superficies con excelentes características de resistencia y alta opacidad para el uso tanto en interiores o exteriores. Esta pintura es recomendada tanto para paredes nuevas o previamente pintadas, paneles de yeso, madera, metal y techos acústicos. Además, es muy resistente al desgaste por uso y a la abrasión, manteniendo su apariencia original incluso después de múltiples lavados o exposiciones a agentes de limpieza habituales en entornos sanitarios.

COMPOSICIÓN

Pigmentos	dióxido de titanio, pigmentos coloreados y extensores.
Solvente	Agua.
Tipo de vehículo	Polímero base agua 100% acrílico, bajo VOC y olor.

SECADO

Secado	@ 27 C
Al tacto	30 minutos
Manipular	1 Hora
Repintar	2 Horas
Servicio	1 día

Permitir una ventilación adecuada durante el período de secado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gravedad Específica	1.26 - 1.38
Sólidos por Volumen	41.41% ± 0.5 aproximados
% PVC	65.65% aproximados
Grosor recomendado de capa de pintura	Húmedo……3.8 mils Seco…….1.6 mils
60° specular gloss	Bajo Brillo
Viscosidad	90 ± 3 KU
Flash Point (Seta)	No
Limpieza	Agua
Peso por Galón	11.4
Temperatura para Almacenaje	Min….5°C Max….32°C
PH	8.3 - 9.0

TAMAÑOS DE EMPAQUE

1 galón	3,78 litros
5 galones	18,93 litros
55 galones	208,19 litros

Rendimiento por galón es de 40 metros por galón dependiendo de la superficie y la porosidad.

MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.